

OXYMASTER AQUATOWER 200

Drikkevandskøler – GULVMODEL

Oxymaster Aquatower 200 leverer nedkølet friskt drikkevand med og uden ilt beriget vand (O₂). Flot elegant designmodel med elektrisk tappehane.

Direkte tilkoblet vandforsyningen! VA nr. 3.51/16 030

VARENUMMER: 46-100572

GARANTI

2 års garanti ved normal vedligeholdelse.

KORT BESKRIVELSE AF OXYMASTER AQUATOWER 200

- Beregnet til omgivelses temperatur mellem 5°C og 40°C
- Strømforbrug: 350 W/h
- Kølemiddel: R 134a
- Strøm tilslutning 230V / 50Hz +j
- Kabinet i rustfrit stål.
- Drikkevandsspiral samt fordamper i rustfrit stål i h.t. DIN 1.4301
- Regulerbar vandtemperatur på termostat.
- Ingen vandtank, fungerer som gennemstrømningskøler.
- 3 aftapningsfunktioner.
- Aftapning af nedkølet vand.
- Aftapning af iltet vand.
- Aftapning af let iltet vand.
- Infofunktion, viser når O₂ flasken skal udskiftes.
- Fleksibel montage, skal blot tilsluttes el og vandforsyning.
- Mulighed for tilslutning til afløb.
- Elegant, præsentabelt og tidløst design.
- Max. Vandtryk 4,5 bar, min. 2,5 bar
- Vandtilslutning R ½" udvendig nippel.
- Waterblock, overløbssikring, anbefales! (Option)
- Indbygget O₂ – funktionalitet. Trykreducer, tilslutning til O₂-flaske
- Levnedsmiddel godkendt O₂ flasker kan tilbydes eller lejes hos lokal leverandør og opbevares i kabinettet.

KAPACITET

Kølekapacitet 40 liter/time

MASKIN DIMENSIONER

H x B x D (mm): 1370 x 270 x 510

Maskinvægt: 54kg.

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING

Følger med maskinen.

RENGØRING OG BRUGERVEJLEDNING

se under www.FRISKVAND.DK > KONTAKT > KUNDELOGIN og indtast dit opdaterede kundepassword.

