

Hoshizaki KM-35A

Rengøringsvenligt luftfilter monteret på fronten.

Fleksibel opstillingsmæssigt, skal blot tilsluttes el, vand og afløb

Dobbeltsidet rustfri fordamper med kobber rør, hurtig produktion!

Dobbelt isterningproduktion på den halve tid !



Produktbeskrivelse

Kabinet i rustfrit stål (bagside galvaniseret stål).

Beregnet til omgivelses temperatur mellem 1°C og 40°C, vandforsyning 5°C - 35°C, og vandtryk 0,7 – 8bar. Strømforbrug: 0,18 KW/h.

El-tilslutning: 1x220 - 240V/50 Hz

Vandforbrug 5,9 L/t

Kølemiddel: R134A.

Vandtilslutning G 3/4" på bagsiden.

Afløbstilslutning Ø25 mm på bagsiden.

Ingen sammensmeltning af isterningerne.

Luftkølet kondensator m. luftfilter.

Yderligere Information

Vægt	39 kg
------	-------

Størrelse (D×B×H)	61 x 45 x 84 cm
-------------------	-----------------

Produktion	
------------	--

Magasin	
---------	--

Isterningstørrelse	Halvmåneformede – 30x37x13 mm
--------------------	-------------------------------