



# NIAGARA TOP

NIAGARA Top tilsluttes direkte til vandforsyningen og kræver ikke afløb. Modellen sikrer en stor kapacitet af iskoldt drikkevand til trods for modellens store fleksibilitet. Sammen med sin robuste opbygning gør det modellen ideel til offentlige placeringer, hvor der kommer mange gæster i løbet af en dag. NIAGARA-serien findes også som indbygnings- eller gulvmodel.

## CU+Safepath

Permanent biofilmsbeskyttelse. Bakteriebeskyttelse for brug i særlig følsomt område.

## Elektronisk Kontrol

Display som gør det muligt at indstille vandmængden for glas eller kande samt sommer-/vintertemperaturer. Desuden er der mulighed for kontrol af vandforbrug og energibesparelse.

## Teknisk Information:

- Tappetemperatur: 3-10° med en indløbsvandtemperatur på 20°.
- Vandtryk: min. 1 bar og max. 3 bar.
- Tappetid: 20 sek./litr.
- Kølemiddel: R134a
- Tilsluttes el og vand.
- Isbank Kølesystem

## MODELLER

Varenr.	Produkt navn					Strømforbrug	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)
46-01530	NIAGARA TOP 65 IB AC	●	●			300 W	65 L	510 x 422 x 495	33
46-01535	NIAGARA TOP 65 IB ACWG	●	●		●	520 W	65 L	510 x 422 x 495	47
46-01531	NIAGARA TOP 120 IB AC	●	●			750 W	120 L	510 x 482 x 495	39
46-01536	NIAGARA TOP 120 IB ACWG	●	●		●	1000 W	120 L	510 x 482 x 495	50
46-01532	NIAGARA TOP 180 IB AC	●	●			750 W	180 L	510 x 532 x 495	47
46-01537	NIAGARA TOP 180 IB ACWG	●	●		●	1000 W	180 L	510 x 532 x 495	54

## TILVALG

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)
	Elektronisk kontrol	Display til indstilling af maskinen	-	-
	CU+Safepath	Permanent biofilmsbeskyttelse	-	-
-	Montagesæt	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-