



J-CLASS TOP

J-Class top er en fleksibel vandkøler med ekstra spidsbelastningskapacitet. Maskinen benytter sig af et direkte kølesystem igennem en rustfri ståls spiral med isbank, som gør at maskinen ikke har et vandmagasin, men samtidig har den ekstra kapacitet ved spidsbelastninger. Kabinettet kan fåes i lysegrå eller sort/sølv. Den kan nemt og fleksibelt opstilles mange steder da den skal tilsluttes el og vandforsyning.

CU+Safepath

Permanent biofilmsbeskyttelse. Bakteriebeskyttelse for brug i særlig følsomt område. Option på alle Jclass undtagen H modeller.

Elektronisk Kontrol

Display som gør det muligt at indstille vandmængden for glas eller kande samt sommer-/vintertemperaturer. Desuden er der mulighed for kontrol af vandforbrug og energibesparelse.

Teknisk Information:

- Tappetemperatur: 3-10° med en indløbsvandtemperatur på 20°.
- Vandtryk: min. 1 bar og max. 3 bar.
- Tappetid: 40 sek./ltr.
- Kølemiddel: R134a
- Tilsluttes el og vand.
- Isbank Kølesystem

MODELLER

Varenr.	Produkt navn					Strømforsbrug	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)
46-00046	JCLASS TOP 15 CH+		●	●		1900 W	15 L + 18 L	405 x 280 x 520	22
46-00050	JCLASS TOP 30 AC	●	●			180 W	30 L	405 x 280 x 520	21
46-00061	JCLASS TOP 30 ACWG	●	●		●	350 W	30 L	405 x 280 x 520	26
46-00062	JCLASS TOP 30 ACH	●	●	●		880 W	30 L + 8 L	405 x 280 x 520	23
46-00075	JCLASS TOP 45 AC	●	●			180 W	45 L	405 x 280 x 520	22
46-00077	JCLASS TOP 45 ACWG	●	●		●	350 W	45 L	405 x 280 x 520	27
46-00079	JCLASS TOP 45 ACH	●	●	●		880 W	45 L + 8 L	405 x 280 x 520	24

TILVALG

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)
46-01815	GULVSTANDER	m/Kopdispenser (CO2 6kg)	900 x 280 x 520	17
46-00030	GULVSTANDER JET LUX	m/ Kopdispenser	920 x 340 x 570	20
	Elektronisk kontrol*	Display til indstilling af maskinen**	-	-
	CU+Safepath	Permanent biofilmsbeskyttelse**	-	-
-	Montagesæt	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-

* Option på alle JCLASS Top WG (Co2) Modeller. Ekstra leveringstid må påberegnes

**Se fuld beskrivelse på friskvand.dk