



# NIAGARA

NIAGARA tilsluttes direkte til vandforsyningen og kræver afløb. Modellen sikrer en stor kapacitet af iskoldt drikkevand til trods for modellens store fleksibilitet. Sammen med sin robuste opbygning gør det modellen ideel til offentlige placeringer, hvor der kommer mange gæster i løbet af en dag.

## CU+Safepath

Permanent biofilmsbeskyttelse. Bakteriebeskyttelse for brug i særlig følsomt område.

## Elektronisk Kontrol

Display som gør det muligt at indstille vandmængden for glas eller kande samt sommer-/vintertemperaturer. Desuden er der mulighed for kontrol af vandforbrug og energibesparelse.

### Teknisk Information:

- Tappetemperatur: 3-10° med en indløbsvandtemperatur på 20°.
- Vandtryk: min. 1 bar og max. 3 bar.
- Tappetid: 20 sek./ltr.
- Kølemiddel: R134a
- Tilsluttes el og vand.
- Isbank Kølesystem

## MODELLER

Varenr.	Produkt navn					Strømforbrug	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)
46-01499	NIAGARA SL 55 IB AC	●	●			280 W	55 L	1480 x 362 x 362	31
46-01500	NIAGARA SL 65 IB AC	●	●			300 W	65 L	1480 x 480 x 405	43
46-01515	NIAGARA SL 65 IB ACWG	●	●		●	520 W	65 L	1480 x 480 x 560	50
46-01505	NIAGARA SL 120 IB AC	●	●			680 W	120 L	1480 x 480 x 405	45
46-01516	NIAGARA SL 120 IB ACWG	●	●		●	900 W	120 L	1480 x 480 x 560	53
46-01510	NIAGARA SL 180 IB AC	●	●			680 W	180 L	1480 x 480 x 405	47
46-01517	NIAGARA SL 180 IB ACWG	●	●		●	900 W	180 L	1480 x 480 x 560	56

## TILVALG

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)
	Elektronisk kontrol*	Display til indstilling af maskinen**	-	-
	CU+Safepath*	Permanent biofilmsbeskyttelse**	-	-
-	Montagesæt	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-